



## مطالعه خطرات زیست محیطی آلاینده‌های منطقه مهریز در ایجاد آلودگی

### روی منابع آب زیرزمینی آبخوان یزد

حمیدمهرنها<sup>۱\*</sup>، هادی پوردارا<sup>۲</sup>

دریافت مقاله: ۹۵/۰۳/۰۱ پذیرش مقاله: ۹۵/۰۷/۲۶

#### چکیده

آلوده‌کننده‌هایی که به داخل زمین تراویش می‌کنند بدون زیان انتشار نمی‌یابند بلکه آنها با آب زیرزمینی حرکت می‌نمایند و می‌توانند در چاه‌ها دورتر از محل اصلی آلودگی نمایان شوند. چنانچه موادمعدنی، شیمیایی و یا باکتری در کیفیت آب اختلال به وجود آورند آلودگی آب اتفاق افتاده است. در این پژوهش مطالعات بر روی خطرات زیست‌محیطی آلاینده‌های طبیعی و صنعتی مهریز انجام و آلودگی‌های ناشی از آنها بر روی منابع آب زیرزمینی دشت یزد - اردکان که حدود ۸۰٪ درصد ذخایر آبی استان را در بر می‌گیرد مورد بررسی قرار گرفته است. در منطقه مورد مطالعه تعداد ۱۰ چاه برای نمونه‌برداری انتخاب و نمونه‌برداری از چاه‌ها به روش موردنظر (لحظه‌ای) انجام شد. با توجه به شرایط موجود خصوصیات آب زیرزمینی و میزان حلالیت و تحرک آلاینده‌ها در آب زیرزمینی، پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی موردنظر برای آزمایش انتخاب و نمونه‌های تهیه شده با استفاده از روش‌های استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات زمین‌شناسی و زمین‌ریخت‌شناسی منطقه مورد مطالعه و اثرات آن بر کیفیت آب‌های زیرزمینی نمی‌توان بالا بودن برخی پارامترها و نوسانات آن در منطقه مورد مطالعه را به آلودگی‌های طبیعی نسبت داد. نقشه‌های هم غلط نمایندگی نمودند نتایج آزمایش نمونه‌های آب در منطقه مورد مطالعه تهیه شده است، نشان می‌دهد که میزان COD و نیترات در جهت جریان آب زیرزمینی روند افزایشی داشته است. ظاهر شدن فلزات سمی و سنگین سرب در برخی نمونه‌ها نشان از ورود آلودگی از منابع غیرطبیعی دارد. بالا بودن میزان کروم شش ( $\text{Cr}^{+6}$ ) در بعضی از نمونه‌ها می‌تواند نتیجه ورود پساب‌های صنعتی یا کشاورزی به منابع آب باشد. با بهره‌گیری از نتایج این پژوهش می‌توان به حل مشکلات اکولوژیکی و بیولوژیکی این منطقه حساس اقدام نمود و در خصوص استقرار صنایع پاک که آلودگی خاص ایجاد نمایند تصمیم‌گیری نمود تا ضمن توسعه اقتصادی، مسایل زیست‌محیطی نیز مورد توجه قرار گیرد..

**کلید واژه‌ها:** آب زیرزمینی، آلودگی، شهرک صنعتی مهریز، آلاینده

۱. استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد [hmehrnahad@yazd.ac.ir](mailto:hmehrnahad@yazd.ac.ir)

۲. استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

\* مسئول مکاتبات

با توجه به مطالب فوق و همچنین حساس بودن منطقه، اولویت کترل و حفاظت از این آبخوان که جمعیت زیادی از مردمان این استان از آن بهره می‌گیرند، می‌بایست در اولویت خاص همه سازمان‌ها و مقامات مسئول باشد بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با مطالعه خطرات آلودگی‌های طبیعی و صنعتی روی منابع آب دشت یزد- اردکان راهکارهایی علمی و کاربردی ارائه شود تا توسعه صنعتی همراه با حفظ محیط‌زیست امکان‌پذیر گردد.

#### ۱-۱. منطقه مورد مطالعه

استان یزد در ۲۹ درجه و ۵۲ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۳۷ دقیقه طول شرقی واقع شده و در برگرینده نامناسب‌ترین عوامل طبیعی غالب بر فلات مرکزی ایران است (اختصاصی و همکاران، ۱۳۷۵). از نظر پستی و بلندی دارای تنوع است و ارتفاع نقاط مختلف آن متفاوت است و از حدود ۸۵۰ متر از سطح دریای آزاد (در اطراف کویر ریگ زرین) تا ۴۰۷۵ متر (شیرکوه) تغییر می‌کند (مهرشاهی و مهرنهاد، ۱۳۸۳).


شهرستان مهریز با وسعت ۱۴۶۴۸ کیلومترمربع در ۳۵ کیلومتری جنوب غرب شهر یزد واقع گردیده است. بارندگی سالیانه در شهرستان مهریز ۱۰۳ میلی‌متر است (سازمان هواشناسی یزد، ۱۳۸۲). هر چند این بارندگی با توجه به درجه حرارت محل کافی نیست، اما در مقایسه با حوضه‌های بافق و ابرکوه که در مجاورت آن قرار گرفته، بیشتر است (میراب و همکاران، ۱۳۶۸). مهم‌ترین راه دسترسی به منطقه جاده آسفالت‌های است که یزد را به استان کرمان و هرمزگان وصل می‌کند، شهرستان مهریز با توجه به قرارگیری آن در دامنه شیرکوه از یک طرف جزء مناطق بیلاقی و خوش آب و هوای استان یزد به شمار می‌رود (قبادیان، ۱۳۶۱) و از طرف دیگر جزء شهرهای صنعتی استان محسوب می‌گردد (شکل ۱).

#### ۱. مقدمه

استان یزد با مساحت بیش از ۷۴۲۱۴ کیلومترمربع (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۰) یکی از نواحی بیابانی فلات مرکزی ایران به شمار می‌رود و جزء مناطق کم باران به حساب می‌آید. از نظر برف جزء مناطقی است که سالانه به ندرت در آن برف می‌بارد. آمار میانگین ۴۲ ساله بارش در شهر یزد نشان‌دهنده نوسانات شدید میزان بارش در طول این دوره است. میانگین بارش سالیانه در این مدت ۵۹/۱۳ میلی‌متر بوده است (سازمان هواشناسی یزد، ۱۳۸۲).

روودخانه دائمی در استان وجود ندارد. مهم‌ترین منبع آب مصرفی یزد از منابع آب زیرزمینی و از طریق چاههای عمیق و نیم‌عمیق و قنات‌ها بوده است که قنوات بیشتر جنبه آبیاری داشته و چاهها بیشتر برای مصرف شهری و خانگی مورد استفاده قرار می‌گرفته است (پویا، ۱۳۷۹). افزایش و کاهش میزان دبی این منابع بیشتر به نزولات جوی که رابطه تنگاتنگی با ریزش‌های جوی دارد، بستگی داشته و گاهی بعلت عدم وجود نزولات جوی و مصرف بی‌رویه، قنات‌ها خشک می‌شوند و آب‌های زیرزمینی تا ۱۴۰ متر زیرزمین افت ارتفاع پیدا می‌کردند. با توجه به نزولات جوی کم، منطقه مورد مطالعه و تبخیر بسیار زیاد آن، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی منطقه تقریباً متفاوت است (پایلی یزدی، ۱۳۸۲). بزرگترین و غنی‌ترین حوضه از لحاظ ذخیره آب زیرزمینی، حوضه دشت یزد- اردکان می‌باشد که از جنوب فهرج تا شمال اردکان را در بر می‌گیرد (مهرنهاد، ۱۳۹۰).


این حوضه دارای حدود ۸۰٪ درصد ذخایر منابع آب زیرزمینی استان است و در حقیقت محل اصلی ذخایر آبی استان را تشکیل می‌دهد. سرچشمه اصلی تغذیه این حوضه رشته کوه شیرکوه با ارتفاع ۴۰۷۵ متر و بیش از ۳۵۰ میلی‌متر بارندگی است که از طریق مسیلهای تفت و مهریز به دلیل بالا بودن نفوذپذیری زیاد صورت می‌گیرد (گلزار طررجانی، ۱۳۸۱).



شکل ۱. موقعیت شهرستان مهریز

گروه صنایع کانی‌های غیرفلزی و کمترین مربوط به صنایع چوب و سلولزی می‌باشد. امکانات زیربنایی این شهرک، شبکه آبرسانی، مخابرات، برق ۲۰ کیلوولت، معابر آسفالت، شبکه روشنایی، فضای سبز و شبکه جمع‌آوری فاضلاب می‌باشد (شهرک صنعتی یزد، ۱۳۸۱).

۱-۲. وسعت و موقعیت شهرک صنعتی مهریز شهرک در کیلومتر ۳۳ جاده یزد- کرمان واقع شده است. مساحت این شهرک ۳۰۰ هکتار و در سال ۱۳۷۰ تأسیس شده است. براساس آمار سازمان صنعت، معدن، تجارت تعداد ۱۸۱ واحد فعال در شهرک صنعتی مهریز وجود دارد (پوردارا، ۱۳۸۴) که براساس (شکل ۲) بیشترین تعداد صنایع متعلق به



شکل ۲. درصد تعداد هر یک از صنایع در شهرک صنعتی

(Berberian 1981; Bellf,1993) وجود گاز  $\text{CO}_2$  موجود در هوای بهنگام بارش می‌تواند تولید، اسید کربنیک نموده و موجبات انحلال و فرآیند کارستی شدن این نوع تشکیلات را فراهم سازد. وجود غارها و معابر کارستیک در این تشکیلات نشانه‌ای از عمل فوق می‌باشد. این تشکیلات در کیفیت آب زیرزمینی نیز اثر قابل ملاحظه‌ای دارد به نحوی که کاتیون‌هایی مانند Ca و Mg را در آب افزایش می‌دهد (Singaraja et.al., 2013).

تشکیلات ماسه‌سنگی، کنگلومراپی، بیشترین بیرون‌زدگی این تشکیلات در منطقه مهریز می‌باشد (Mehrshahi,1999, Huber 1955) و در دشت ابراهیم‌آباد به صورت سد زیرزمینی عمل نموده و باعث انباسته شده آب در منطقه گردیده است. (جoya, ۱۳۷۰) این تشکیلات کمتر روی کیفیت آب زیرزمینی اثر می‌گذارند و مانند سدی عمل کرده و منابع آبی خوبی را بوجود می‌آورند (مهرنهاد، ح. ۱۳۹۰).

## ۲-۲. انتخاب چاه‌های نمونه‌برداری

وجود باکتری‌ها در آب زیرزمینی توسط پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است (Devi et.al.2008).

به منظور انتخاب چاه‌های نمونه‌برداری نقشه موقعیت مکانی چاه‌های آب جدول (۱)، نتایج حاصل از بازدید میدانی و موقعیت منابع آلاینده منطقه مورد توجه قرار گرفت. موقعیت چاه‌های انتخابی با استفاده از دستگاه GPS تعیین گردید.

آنچه مسلم است جهت حرکت آب‌های زیرزمینی در جهت شیب طبیعی زمین بوده و سرعت جريان آب نیز بسته به بافت ذرات خاک می‌تواند متفاوت باشد به گونه‌ای که با درشت‌دانه شدن بافت، سرعت جريان بیشتر و با ریزدانه شدن بافت سرعت جريان کمتر می‌شود. همچنین شکل انتشار جريان آلاینده‌ها در آب زیرزمینی نیز به صورت زبانه (Plume) آلودگی می‌باشد. براساس مطالعه فوق و با توجه به هدف مطالعه در منطقه ۱۰ چاه جهت نمونه‌برداری انتخاب شد که پراکنش آنها به صورت زیر می‌باشد:

## ۲. روش کار

۲-۱. مطالعات زمین‌شناسی و نقش آن در آلودگی منابع آب برای مطالعه ویژگی‌های زمین‌شناسی و مورفو-تکتونیک عکس‌های هوایی ۱:۵۰۰۰۰ سال ۱۹۵۶، تصویر ماهواره‌ای لندست تی ام ۲۰۰۳ با قدرت تفکیک ۳۰ متر و نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ (نبوی و همکاران ۱۳۶۱) منطقه، به همراه نقشه‌های مغناطیس هوایی ۱:۲۵۰۰۰ مورد استفاده قرار گرفت (یوسفی، فریدریک، ۱۳۵۷). بر روی این عکس‌ها و نقشه‌ها ریخت‌های خطی و تغییر ارتفاع، تغییر مسیر آبراهه‌های اصلی و فرعی بررسی شده و سپس تا حد ممکن بر روی زمین مورد مطالعه قرار گرفتند. در مرحله بعد، با استفاده از نرم‌افزار وین‌تک (Wintek) و برنامه Rose diagram نمودار امتدادی برخی از گسل‌های منطقه تهیه گردید. در نهایت رابطه بین عناصر ساختاری و تکتونیکی (مانند گسل‌ها و فرم‌های تاقدیس و ناویدیس) مشخص شد.

منطقه مورد مطالعه از نظر زمین‌شناسی از تنوع لیتولوژیکی نسبتاً زیادی برخوردار است بعارت دیگر از نظر نوع و جنس کانی‌ها و تأثیرات تکتونیکی متفاوت می‌باشد (Berberian and King,1980, Meyertal.,2006

لذا با توجه به تنوع لیتولوژیکی و pH آب که نقش مهمی در انحلال کانی‌ها دارد به اختصار به نقش هر کدام از تشکیلات زمین‌شناسی در کیفیت آب زیرزمینی اشاره می‌شود (Gupta, Ahmed, 2007; ASTMD 4644-8, 1998).

سنگ‌های آذرین، سنگ‌های آذرین منطقه بیشتر از جنس گرانیت بوده که در جنوب غرب منطقه گسترش فراوان دارد و سنگ کف این منطقه را تشکیل می‌دهد (مهرنهاد، ۱۳۷۹). این تشکیلات به دلیل اینکه در محل تغذیه قرار داشته و آب حاصل از نزولات جوی شیرین است و با توجه به سرعت بالای جريان آب در شکستگی‌های آن و حلالیت کم کانی‌های گرانیت، اغلب آب‌هایی که در تماس با این تشکیلات هستند آب‌های شیرین هستند.

تشکیلات آهکی: این تشکیلات از آهک‌های ضخیم لایه کرتاسه و در بعضی جاها از دولومیت تشکیل شده است.

منطقه میانی: منطقه‌ای که در حاشیه شهرک صنعتی و منابع آلاینده و بین منطقه بالادست و منطقه پایین‌دست واقع شده است.

منطقه پایین‌دست: موقعیتی است که از نظر ارتفاعی نسبت به مناطق بالادست و میانی پست‌تر بوده و آب‌های گذر نموده از مناطق بالادست و میانی به این منطقه می‌رسد. موقعیت چاه‌های نمونه‌برداری و پراکنش آنها در محدوده مورد مطالعه در (شکل ۳) ارائه شده است.

الف-۲ حلقه چاه در منطقه بالادست

ب-۳ حلقه چاه در منطقه میانی

ج-۵ حلقه چاه در منطقه پایین دست

منطقه بالادست: منظور از منطقه بالادست موقعیتی است که از نظر ارتفاع در موقعیت بالاتری قرار گرفته و مناطق مسکونی و صنایع در پایین‌دست آن واقع گردیده‌اند.

**جدول ۱. مشخصات چاه‌های انتخابی جهت نمونه‌برداری در منطقه مهریز**

ردیف	نام چاه	UTM						دستی - نیمه عمیق	نوع چاه	منطقه نمونه‌برداری	ارتفاع از سطح دریا (m)	عمق سطح آب (m)	تراز آب زیرزمینی (m)
		y	x										
۱	مرکز بهداری	۳۴۹۲۴۵۹	۲۵۷۰۵۹					دستی - نیمه عمیق	بالادست	بالادست	۱۴۸۲	۳۷	۱۵۱۹
	احمد شجاعی‌زاده	۳۴۹۷۳۴۴	۲۵۵۲۰۰										
۲	اکبر ذبیح	۳۴۹۷۲۴۲	۲۵۴۴۳۹					دستی - نیمه عمیق	بالادست	بالادست	۱۴۷۷	۴۰	۱۵۱۷
	مرغداری صحرا کویر	۳۴۹۵۴۳۰	۲۵۹۳۱۷										
۳	چلو کبابی صحرا	۳۵۰۴۴۴۹	۲۵۹۱۵۲					دستی - نیمه عمیق	بالادست	بالادست	۱۴۳۵	۴۰	۱۴۷۵
	بجای قنات خیر آباد	۳۴۹۹۰۷۹	۲۶۱۲۹۱										
۴	هرفتنه - سریزد	۳۵۰۱۹۶۵	۲۶۲۴۱۷					دستی - نیمه عمیق	بالادست	بالادست	۱۳۹۱	۳۰	۱۴۲۱
	سریشم پزی	۳۵۰۳۱۰۹	۲۶۱۲۰۹										
۵	شماره ۲ فهرج	۳۵۱۴۲۲۹	۲۷۰۱۰۸					نیمه عمیق	پایین دست	پایین دست	۱۲۱۹	۸۰	۱۲۹۹
	بجای قنات فهرج	۳۵۱۴۸۱۱	۲۷۰۰۷۹										
۶	بجای قنات خویدک	۳۵۱۶۵۷۹	۲۶۵۴۶۰					عمیق - کمکی	پایین دست	پایین دست	۱۲۰۹	۸۶	۱۲۹۵
	شماره ۲ مشیری ملا باشی	۳۵۱۸۳۸۸	۲۶۱۲۵۷										
۷	شماره ۱ شرکت سرب و روی فهرج	۳۵۱۷۲۶۱	۲۶۸۶۰۰					عمیق	پایین دست	پایین دست	۱۲۰۴	۸۴	۱۲۸۸
	محمد آباد بزد	۳۵۱۷۱۰۶	۲۵۶۰۸۵										
۸	یک لیتر در ظروف شیشه‌ای با در پلاستیکی و جهت آنالیز میکروبی آب نیز یک نمونه به حجم ۳۰۰ میلی‌لیتر در ظروف شیشه‌ای در سمباده‌ای تهیه گردید.												
	توضیح اینکه ظروف نمونه‌برداری شیمیایی در آزمایشگاه طبق روش‌های استاندارد آماده‌سازی گردیده و در زمان												

### ۳-۲. روش نمونه‌برداری


در این مطالعات نمونه‌برداری از چاه‌های منطقه به روش موردنی (لحظه‌ای) انجام شد به این ترتیب که در هر نوبت نمونه‌برداری از هر چاه دو نمونه در دو ظرف نمونه‌برداری مجزا تهیه شد. یک نمونه جهت آنالیز شیمیایی آب به حجم

یک لیتر در ظروف شیشه‌ای با در پلاستیکی و جهت آنالیز میکروبی آب نیز یک نمونه به حجم ۳۰۰ میلی‌لیتر در ظروف شیشه‌ای در سمباده‌ای تهیه گردید.

توضیح اینکه ظروف نمونه‌برداری شیمیایی در آزمایشگاه طبق روش‌های استاندارد آماده‌سازی گردیده و در زمان

جهت نمونهبرداری میکروبی استفاده شده و نمونه‌ها در شرایط دمایی کمتر از ۴ درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل گردیده است.

نمونهبرداری نیز چندین نوبت با آب نمونه، آبکشی شده است همچنین ظروف نمونهبرداری میکروبی پس از استریل‌سازی در آزمایشگاه و با رعایت ضوابط نمونهبرداری



شکل ۳. نقشه خطوط تراز سطح آب و محل انتخاب نمونه‌های محدوده مورد مطالعه

#### ۲-۵. پارامترهای مورد بررسی

با توجه به شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه و خصوصیات آب‌های زیرزمینی و میزان حلالیت و تحرک آلاینده‌ها در آب زیرزمینی و از میان خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی آب ۲۲ پارامتر (Odeh et al, 2009) برای بررسی در منابع آب منطقه مطابق جدول (۲) و براساس استانداردهای موجود (سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۱۳۷۸) جدول (۳) مورد آزمایش قرار گرفت.

#### ۲-۶. تنایوب نمونهبرداری

با توجه به محدودیت زمان انجام تحقیقات، نمونهبرداری از جاهای هر دو منطقه در دو دوره انجام شد.

- الف- دوره خشک (قبل از شروع فصل بارش)
- ب- دوره تر (پس از اولین بارش‌ها)

با این شیوه علاوه بر بررسی شرایط موجود و اندازه‌گیری پارامترهای موردنظر و ارزیابی اثرات منابع آلوده‌کننده بر منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان، این امکان نیز فراهم می‌شود تا تأثیر بارش‌ها بر میزان و سرعت انتقال آلودگی‌ها در منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

جدول ۲. خصوصیات مورد بررسی در منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه (Odeh et al, 2009)

ردیف	خصوصیات	ردیف	خصوصیات	ردیف	خصوصیات	ردیف	خصوصیات	ردیف
(ppm) As	آرسنیگ	(ppm) CN	سیانور	(ppm) Cr ۶	کرم	(ppb,ppm) Hg	جیوه	۱
(ppm) SO <sub>4</sub>	سولفات	(ppm) Co <sub>3</sub>	بیکربنات	(ppm) Ca	کلسیم	(ppb,ppm) Cd	کادمیوم	۵
دترجنت (ppm)		کربنات (ppm)	Co <sub>3</sub>	(ppm) Mg	منزیم	(ppb,ppm) Pb	سرب	۹
(ppm) BOD	BOD	(ppm) NO <sub>3</sub>	نیترات	(ppm) Na	سدیم	(ppb,ppm) C6H5OH	فنل	۱۳
(ppm) COD	COD	(ppm) PO <sub>4</sub>	فسفات	(ppm) EC	هدایت الکتریکی (µS/cm)	(dr ۱۰۰ ml نمونه)	کل کلیفرم	۲۱
pH		(ppm) Cl	کلراید					

جدول ۳. شماره استانداردهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری برخی از عناصر مورد بررسی

(سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۷۸)

ردیف	آزمایش	شماره استاندارد
۱	تعیین یون نیترات در آب	(۲۳۵۲) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۲	تعیین یون سولفات در آب	(۲۳۵۳) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۳	تعیین یون کلسیم و منزیم	(۲۳۵۵) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۴	تعیین یون فلزات در آب و فاضلاب	(۲۳۵۴) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۵	تعیین جیوه (جذب اتمی بخار سرد)	Standard Methods ۳۱۱۲
۶	تعیین آرسنیک (Hybrid Generation)	Standard Methods ۳۱۱۴
۷	اندازه گیری سیانید (روش رنگ سنجی)	Standard methods ۴۵۰۰ -CN-E
۸	اندازه گیری فنل (روش فوتومتری)	Standard Methods ۵۵۳۰ -D
۹	اندازه گیری دترجنت (سورفاکتانتهای آئیونی)	Standard methods ۵۵۴۰ -C
۱۰	اندازه گیری سدیم	فلیم فوتومتری
۱۱	اندازه گیری کربنات	تیتراسیون حجمی
۱۲	اندازه گیری بی کربنات	تیتراسیون حجمی

چاههای منتخب در دوره خشک (قبل از شروع بارش) نشان داد که میزان آرسنیک، جیوه و سیانور کمتر از حد تشخیص (nd) بوده است. همچنین میزان غلظت فلزات سنگین مانند سرب، کادمیوم و کروم (<sup>65</sup>Cr) در آب تمامی چاههای منتخب کمتر از ۰/۱ میلی گرم در لیتر گزارش شده است. قابل ذکر است که در این مرحله از مطالعه اندازه‌گیری فلزات سنگین به روش جذب اتمی انجام شد ولی با توجه به این که میزان استاندارد فلزات سنگین در حدود پایین‌تر قرار دارد لذا در دوره تر (پس از بارش) سنجش پارامترهای اخیر با استفاده از دستگاه ICP انجام شد که نتایج آن در بخش نتایج اندازه‌گیری در دوره تر آمده است.

### ۳. نتایج مربوط به نمونه‌برداری از چاههای منطقه

با توجه به این که نمونه‌برداری‌ها و انجام آزمایشات بر روی آب چاههای منتخب در دو دوره خشک (قبل از بارش) و تر (بعد از بارش) انجام شده است لذا نتایج نیز در دو بخش ارایه گردیده است:

#### ۳-۱. نتایج در دوره خشک

نتایج آنالیز پارامترها در آب چاههای انتخابی منطقه مطالعاتی در دوره خشک به شرح زیر در جدول (۴) ارائه شده است: همان‌گونه که در جدول (۴) ذکر گردیده است نتایج اندازه‌گیری‌ها درخصوص میزان پارامترهای مورد بررسی در

(ba) حد تشخیص ppb) انجام شد لذا به جز کادمیوم، کرم و سرب در مورد سایر فلزات سنگین کمتر از حد تشخیص (nd) گزارش شد. ضمناً کادمیوم و کرم نیز با غلظت هایی که در جدول (5) ذکر شده است شناسایی شد.

۲-۳. نتایج در دوره تر  
نتایج سنجش پارامترها در آب چاههای منتخب منطقه و محدوده مورد مطالعه در جدول (۵) آورده شده است. با توجه به این که سنجش میزان فلزات سنگین در این مرحله به روش

#### **جدول ۴. نتایج آنالیز پارامترهای آب زیرزمینی چاههای انتخابی منطقه مهریز (دوره خشک)**

ردیف	نام چاه	احمد شجاعی زاده	مرکز پهدازی	مرغداری صحرائی کوب	بچای قنات خیرآباد	هرقهه سریند	جلوکمایانی صحراء	محمد آباد بزند	مشتری ملایاشی	بچای قنات خودکش	سرب و روی فهرج	شماره ۱
۱	آرسنیت (ppm) As	AA/A/1A	AA/A/1A	AA/A/1A	AA/A/1A	AA/A/1A	AA/A/1A	AA/A/1A	AA/A/1A	AA/A/1A	AA/A/1A	۸۸/۹/۱
۲	چوبیو (ppm) Hg	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	۸۸/۹/۱
۳	کادمیوم (ppm) Cd	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	<۰/۱
۴	سرب (ppm) Pb	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	<۰/۱
۵	فل (ppm) C6H5OH	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	<۰/۱
۶	سیانور (ppm) CN	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	<۰/۱
۷	کرم (ppm) Cr ۶	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	<۰/۱
۸	کلسیم (ppm) Ca	۱۹۰	۱۹۰	۹۴	۹۴	۲۱۸	۱۲۴	۹۸	۳۱۵	۱۵۲	۱۵۲	۱۹۸
۹	منزبر (ppm) Mg	۳۰	۳۰	۲۵/۲	۲۵/۲	۳۶	۱۱۷/۶	۵۲/۸	۳۷/۲	۴۲	۴۸	۷۵/۶
۱۰	نیترات (ppm) No3	۲۵	۲۵	۱۱	۱۱	۱۴	۳۵	۲۸	۲۳	۳۹	۵۵	۱۶
۱۱	فسفات (ppm) Po4	۳/۶۲	۳/۶۲	۲/۴۴	۲/۴۴	۲/۱۲	۲/۴۵	۲/۶	۲/۲۴	۲/۷۴	۲/۸۶	۲/۴۴
۱۲	کلارايد (ppm) Cl	۹۹/۴	۹۹/۴	۵۳۹	۵۳۹	۱۶۲	۲۲۷	۵۸۷/۲	۱۵۶/۳	۱۵۶/۳	۸۵/۲	۵۳۹
۱۳	سوقات (ppm)	۱-۹/۹	۱-۹/۹	۳۳۶/۲	۱۵۲/۴	۱۳۸	۸-۴/۵	۷۷۷/۱	۱-۵/۵	۲۳۸/۹	۵۴۷/۷	۱۶۲/۷
۱۴	دترجنت ABS	۰/۲۸۹	۰/۲۸۹	۰/۴۹۶	۰/۴۹۶	۰/۲۲۶	۰/۴۹۶	۰/۲۱	۰/۱۵۲	۰/۱۴۱	۰/۲۸۲	۰/۲۷۷
۱۵	pH (ppm) bOD	۳۸/۲	۳۸/۲	۲۳/۷	۲۳/۷	۱۰/۱	۱۶/۲	۲۲/۴	۱۹/۸	۲۸۵	۳۵/۷	۹۴/۷
۱۶	(ppm) COD	۶۸/۱۰	۶۸/۱۰	۲۸	۲۸	۱۳/۳	۲۰-۹	۴۸	۳۵/۵	۳۸۰	۵۴/۹	۱۱/۴
۱۷	pH	۸/۱۲	۸/۱۲	۸	۸	۸/۱	۸/۱	۸/۱	۸/۱	۷/۹	۸/۱	۸
۱۸	میوه (ml) کلکنفرم (ml)	۰/۳	۰/۳	*	۳۶	۳۶	۴	۷۵	+۰/۳	۹	۲۸	۲۴
۱۹	هدایت الکتریکی (µS/cm) EC	۹۲۸	۹۲۸	۲۲۳۵	۸۹۹	۱۱۰	۳۲-۵	۱۸۸۶	۱۰۰	۱۲۳۴	۱۷۹۵	۱۰۵۵

جدول ۵. نتایج آنالیز پارامترهای آب زیرزمینی چاههای انتخابی منطقه مهریز (دوره تر)

ردیف	نام چاه	عوکز پهاداری	اگر دینج	جلوکاربیان صمرا	بچای قنات خیر آباد	سریشم بزی	شماره ۲ فهرج	پهچای قنات خودبک	شماره ۱ ملابس	شماره ۲ مشرب سرب و روی فهرج	محمد آباد بزد
۱	اسیک	(ppm) As	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
۲	چوبه (Hg)	( ppb )	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
۳	کاندیموم (Cd)	( ppb )	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
۴	سرب (Pb)	( ppb )	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
۵	فل (C6H5OH)	( ppm )	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
۶	سیلوئر (CN)	( ppm )	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
۷	کرم (Cr)	( ppb )	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
۸	کلسیم (Ca)	( ppm )	۱۱۸	۲۴۶	۱۲۶	۱۲۰	۹۲	۹۶	۷۶	۹۶	۰/۰۶
۹	منیزیم (Mg)	( ppm )	۲۵/۲	۶۸/۴	۵۱/۶	۴۳	۲۴/۸	۴۵/۶	۲۴	۹/۶	۹/۱۲
۱۰	نتریات (Na3)	( ppm )	۱۵/۵۹	۴۴/۴۳	۱۹/۵۷	۴۵/۷۵	۱۷/۲۳	۱۴/۸۸	۱۱/۶	۸/۱۶	۸/۱۶
۱۱	فسفات (PO4)	( ppm )	۳/۲	۲/۴۲	۲/۴۹	۲/۵۲	۲/۱۱	۲/۱۷	۰/۰۸	۰/۰۹	۲/۱۸
۱۲	کلراید (Cl)	( ppm )	۷۱	۲۹۸/۲	۱۴۲	۱۵۶/۲	۱۷۰/۴	۲۸۴	۱۴۲	۱۱۳/۶	۱۱۳/۶
۱۳	سولفات (SO4)	( ppm )	۱۶۴/۴	۸۰/۵	۶۶۹/۶	۳۰۴	۱۳۶/۸	۱۵۹/۷	۱۱۶/۲	۱۱۶/۲	۷۷۶
۱۴	دترجنت (ABS)	( ppm )	۰/۲۱	۰/۱۶	۰/۲۰۵	۰/۱۵	۰/۲۶۱	۰/۱۳۱	۰/۱۵	۰/۱۳۷	۰/۱۳۷
۱۵	بOD (BOD)	( ppm )	۲۸/۴	۳۹/۹۵	۹	۱۶/۸	۵/۱	۱۴/۳	۲۱/۲	۱/۲	۴/۵
۱۶	COD (COD)	( ppm )	۴۴/۴۵	۶۴/۸۲	۱۴/۸۲	۲۵/۹۳	۹/۸	۲۲/۲۳	۱۶/۶۷	۹/۵	۳/۱۴۸
۱۷	pH		۷/۸	۷/۸	۸/۲	۷/۸	۸	۸/۱	۸	۸/۱	۷/۷
۱۸	کل کلکسیفر (ml نمونه)		۱۵۰۰	۲۴۰۰	۷۲۳	*	۹۳	*	*	*	۷۳
۱۹	حدایت الکتریکی (EC)	( µS/cm )	۲۴۸۷	۱۷۹۶	۱۷۱۱	+	۹۹۳	۱۴۴۸	۸۹۸	۱۰۴۱	۹۵۵

## منابع ورود کادمیوم به آب زیرزمینی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داد.

### ۴. نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق بصورت زیر قابل جمع‌بندی است.  
۱- آب‌های زیرزمینی بعنوان یکی از منابع ارزشمند آب در استان یزد به حساب می‌آید و منطقه مورد مطالعه از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا مسیر اصلی تغذیه آبخوان یزد محسوب می‌گردد و بخش اعظم ذخایر آب زیرزمینی را تامین کرده و هسته مرکزی فعالیت‌های استان را تشکیل می‌دهد و جمعیت زیادی از مردم استان یزد از آن بهره می‌برند در نتیجه حفاظت از این مسیر تغذیه آبخوان بایستی در اولویت اول سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گیرد.

۲- با توجه به صنعتی بودن استان یزد و گسترش سریع بخش صنعتی در این استان مهمترین مسئله‌ای که در وهله اول می‌تواند بین صنعت و محیط‌زیست نقش مهمی را ایفا کند، مکان گزینی و مکان‌یابی مناسب شهرک صنعتی است. مکان‌یابی مناسب از طریق ارزیابی‌های زیست محیطی قطعاً اثرات قابل توجهی بر محیط زیست به همراه خواهد داشت که با رعایت ضوابط و مقررات از بروز موارد و عواقب سوء جلوگیری خواهد کرد.

۳- براساس طبقه‌بندی‌های موجود در کشور صنایع موجود در نه طبقه تقسیم‌بندی شده است که می‌توان از آن برای حل مشکل اکولوژیکی و بیولوژیکی این منطقه حساس استفاده بهینه نموده و بخشی از صنایع که آلودگی خاص ایجاد نمی‌کنند را برای استقرار در شهرک صنعتی مذکور پیشنهاد نمود که با این پیشنهاد توسعه اقتصادی مورد ملاحظه قرار گرفته و همچنین نسبت به مقابله و جلوگیری از بروز بحران اقدام نمود.


۴- فاضلاب‌های خانگی نیز علاوه بر صنایع موجود و در حال تاسیس باعث به هم خوردن تعادل بیولوژیکی منطقه شده که باید نسبت به انتقال فوری فاضلاب به خارج از منطقه توسط شبکه انتقال و تصفیه آن در خارج از محدوده مورد مطالعه اقدام فوری به عمل آورد.

### ۳-۳. تحلیل نتایج


با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و بررسی خطرات زیست‌محیطی آلاینده‌ها روی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان یزد می‌توان اعلام نمود که جنس تشکیلات اطراف آبخوان تا حدودی روی ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی آبخوان اثر داشته است ولی نمی‌توان بالا بودن برخی پارامترها و نوسانات آن را به آلودگی‌های طبیعی نسبت داد، بر این اساس و با دقت نظر در نقشه‌هایی که بر مبنای آزمایش نمونه‌های آب که از منابع انتخابی در این منطقه تهیه شده است. موارد زیر را می‌توان عنوان نمود:


۱- همان‌گونه که در (شکل ۵). نقشه پهنه‌ی پارامتر COD در محدوده مهریز در دوره قبل از بارش مشخص است بالا بودن میزان COD در محدوده چاههای هرفته در منطقه مهریز می‌تواند ناشی از فعالیت‌های صنعتی در شهرک صنعتی هرفته، پساب کشتارگاه و... باشد. زبانه آلودگی (Plume) مربوط به COD نیز با جهت حرکت آب زیرزمینی همخوانی دارد. لازم به ذکر است که شهرک صنعتی هرفته روی مسیر جریان آب زیرزمینی که به سمت آبخانه یزد در جریان است قرار دارد.

۲- بالا بودن میزان کروم ( $\text{Cr}^{+6}$ ) در منطقه مهریز و در دوره نمونه‌برداری پس از بارش نیز نکته‌ای است که احتمالاً نقش منابع طبیعی را بیشتر می‌نماید با مطالعه و مقایسه. نقشه پهنه‌بندی پارامتر  $\text{Cr}^{+6}$  در محدوده مهریز بعد از بارش (شکل ۶). نقشه پهنه‌بندی COD در محدوده مهریز بعد از بارش (شکل ۷) و نقشه پهنه‌بندی پارامتر No<sub>2</sub> در محدوده مهریز بعد از بارش (شکل ۸) به وضوح نحوه انتشار آلاینده‌ها و هم جهت بودن زبانه آلودگی با جهت جریان آب زیرزمینی را نشان می‌دهد. (شکل ۹). نقشه پهنه‌بندی پارامتر Cd در محدوده مهریز در دوره بعد از بارش بیانگر آن است که فلز سنگین کادمیوم در مناطق جنوب و جنوب‌شرقی محدوده مورد مطالعه به نوعی به منابع آب سرایت نموده که با توجه به قرار داشتن چاله زیاله مهریز و شهرک صنعتی سنگ و کارخانجات سنگ‌بری در آن منطقه می‌توان آنها را عنوان




شکل ۵. نقشه پهنہ بندی پارامتر cod محدوده مهریز قبل از بارش


شکل ۶. نقشه پهنہ بندی پارامتر  $\text{Cr}^6$  محدوده مهریز بعد از بارش



شکل ۷. نقشه پهن‌بندی COD محدوده مهریز پس از بارش



شکل ۸. پهن‌بندی پارامتری نیترات NO<sub>3</sub><sup>-</sup> محدوده مهریز بعد از بارش



شکل ۹. پهنگنندی پارامتر Cd محدوده مهریز بعد از بارش

## منابع

- اختصاصی، م.ر.، احمدی، ح.، باختستانی، ن.، خلیلی، ع.، ۱۳۷۵، منشاء یابی تپه‌های ماسه‌ای در حفره دشت یزد- اردکان. پالپی یزدی، م.ح، لباف خانیکی، م.، ۱۳۸۲، قنات‌های تفت، سازمان میراث فرهنگی کشور.
- پوردارا، م.، ۱۳۸۴، وضعیت زیست محیطی منابع آلوده‌کننده آب و خاک در حوزه دشت یزد- اردکان، سازمان حفاظت محیط‌زیست. پویا، ع.، ۱۳۷۹، آب‌نامه یزد، جلد اول شناخت سرزمین، شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان یزد.
- جویا، م.ح.، ۱۳۷۰، گزارش شناسایی آبهای زیرزمینی کویر سیاهکوه، شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان یزد.
- سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ۱۳۷۸، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۳، راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی، نشریه شماره ۲۵۴-۵، معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
- سازمان هواشناسی یزد، ۱۳۸۲، مجله سازمان هواشناسی کشور.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۰، سالنامه آماری استان یزد.
- شهرک صنعتی یزد، ۱۳۸۱، گزارش مرحله اول طرح بازارچه، شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد.
- طالقانی، م.، ۱۳۷۹، مقدمه‌ای بر مکان‌یابی صنایع، تمرکز صنعتی و ترسیم فضایی، سال دهم. شماره ۶۳، ص ۵۲-۵۵.
- قبادیان، ع.، ۱۳۶۱، سیمای طبیعی استان یزد، استانداری یزد.
- گلزار طرزجانی، م.، ۱۳۸۱، بررسی جاذبه‌های گردشگری (اکوتوریسم) در حوضه آبی طرزجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
- مهرنها، ح. و مهرشاهی، د.، ۱۳۸۳، مورفو تکتونیک و مناطق عملده گسلی استان یزد، فصلنامه تحقیقات ژئوفیزیک شماره ۷۲.
- مهرنها، ح.، ۱۳۹۰، بررسی نقش گسل‌های مهم و عملده محدوده دشت یزد- اردکان و تأثیر آن در کمیت آبهای زیرزمینی دشت، طرح تحقیقاتی شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان یزد، دانشگاه یزد.
- میراب، س. و همکاران، ۱۳۶۸، سیمای طبیعی و ژئوفیزیک منطقه گاریزات (جلد اول)، جهاد سازندگی استان یزد

- نبوی.م، ح.، و همکاران، ۱۳۵۱، نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰، ایران، برگه‌های بزد و اردکان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معرفی کشور.
- یوسفی، ی، فریدریک، ژ، ل، ۱۳۵۷، نقشه‌های مغناطیسی هواپی بزد-اردکان مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
- ASTM D4644-87, 1998. Standard test methods for slake durability ofshales and similar weak rocks: annual book of ASTM Standards, vol. 04.08.Americal Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA
- Berberian, M., King,G.C., P1980. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. In: Contribution to the Seismotectonics of Iran, Part4. Geological Survey of Iran, Tehran, Report No.52, 1983. Pp. 502-564
- Berberian, M., 1981. Structural evolution of the Iranian Plateau. In: Contribution to the Seismotectonics of Iran, Part4. Geological Survey of Iran, Tehran, Report No.52, 1983. Pp. 19-68
- Bell F.G., 1993. Durability of carbonate rock as building stone with comments on its preservation. Environmental Geology, Vol. 21, 187-200
- Devi, R., Alemayehu, E., Singh, V., Kumar, A., 2008. Removal of fluoride, arsenic and coliform loacteriaby modified homemade filter media form drinking water. 13 ioresource technology vol. 99, pp: 2269-2274
- Gupta, V., Ahmed I., 2007. The effect of pH of water and mineralogical properties on the slake durability (degradability) of different rocks from the Lesser Himalaya, India. Engineering Geology, Vol. 95: 79-87
- Huber, H., 1955. Geological report on the Ardakan-Kalut area (central Iran). GR-144, National Iranian Oil Company (NIOC), Tehran.
- Mehrshahi, D., 1999. Late Quaternary Environments, Ardakan Playa, central Iran. PhD thesis, Geography Department, Faculty of Science, Sheffield University, UK
- Meyer, B., Moutheraeau, F., Lacombe. O., Agard P., 2006. Evidence for Quaternary activity along the Deshir Fault: Implication for the Tertiary tectonics of Central Iran, Geophys. Journal Int., 164: 192-201
- Odeh, T., Salameh, E., Schirmer, M., Strauch, G., 2009. Structural control of groundwater flow regimes and groundwater chemistry along the lower reaches of the Zerka River, West Jordan, using remote sensing, GIS, and field methods. Environmental Geology, 58. 1797-1810
- Singaraja ,C., Chidambaram, S., Anandhan, P., Parasanam, M.V., Thivya, C.,Thilagavathi, R., 2013. Astudy on the Status of fluoride ion in groundwater of coastal hard rock aquifers of south Imdia. Arabianjournal ceosience. Vol. 6. Pp:4167-4177

